

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



35A 440V Weatherproof Surface Mount Triple Pole Isolating Switch IP66

WHT35_GY

! Bán dịch vụ hạn chế

! Ngày sản xuất vào: 23 thg 1, 2021

! Ngày cung cấp dịch vụ vào: 24 thg 1, 2021

Main

Range	Kavacha
Product Or Component Type	Isolating switch
Device Short Name	W
Device Application	Control

Complementary

[Ie] Rated Operational Current	35 A at 440 V AC-22A
Poles Description	3P
Motor Rating	M180
Width	82 mm
Height	170 mm
Depth	90 mm

Environment

Ip Degree Of Protection	IP66
Standards	IEC 60947-3
Environmental Characteristic	Weatherproof

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	17.5 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	8.3 cm
Package 1 Weight	733.333 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	36.5 cm
Package 2 Width	28.5 cm
Package 2 Length	43.5 cm

Package 2 Weight	22000 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	540
Package 3 Height	130 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	414000 g

Bền vững

Nhãn Green Premium™ là cam kết của Schneider Electric trong việc mang lại các sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium hứa hẹn tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm thông minh và ít CO₂.



Minh bạch RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations